

## D-Link DIS-100E-8W commutateur réseau Non-géré L2 Fast Ethernet (10/100) Noir



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 166,66 €

Remise:

TVA: 33,33 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Non-géré
Banc de commutateurs	L2
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Fast Ethernet (10/100)
Sortie relais	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Full duplex	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Négociation automatique	Oui
Transmission des données	Oui

Répertoire MAC	1000 entrées
Enregistrement-et-réémission	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Empilable	Oui
Couleur du produit	Noir
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage mural	Oui
Montage des rails DIN	Oui
Certification	UL 60950?1 CE FCC
représentation / réalisation	
Plug and Play	Oui
Temps moyen entre pannes	219000 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	20 cm
Largeur du carton d'expédition	30,5 cm
Longueur du carton d'expédition	43 cm
Poids net du colis d'expédition	6,64 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	257,4 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	36 pièce(s)
Quantité par palette (air)	360 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	135 cm
Poids brut de palette (mer)	377,1 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	54 pièce(s)
Produits par palette (mer)	540 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	195 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	6,65 kg
Puissance	
Voltage d'entrée DC	12 - 58 V
Consommation électrique typique	1,41 W
Consommation (max)	1,64 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 - 75 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	39 mm
Profondeur	96,9 mm
Hauteur	117,8 mm
Poids	405 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	178 mm
Hauteur du colis	83 mm
Poids du paquet	570 g
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.