

D-Link DAP-3315 point d'accès réseaux locaux sans fil 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 77,41 €

Remise:

TVA: 15,48 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques

2,4 GHz	Oui
5 GHz	Non
Débit de transfert des données maximum	300 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	300 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	8
Protocoles	
Protocoles de gestion	HTTP (HTTPS)
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée AC	24 V
Courant d'entrée	0.5 A
Design	
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	LAN, Énergie, Force du signal
Certification	CE, FCC
Interne	Non
Antenne	
Quantité d'antenne	1
Niveau de gain de l'antenne (max)	12 dBi
Détails techniques	
Longueur du carton d'expédition	36,3 cm
Largeur du carton d'expédition	27,6 cm
Hauteur du carton d'expédition	28 cm
Poids net du colis d'expédition	4,99 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	307,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	54 pièce(s)
Quantité par palette (air)	270 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	181,5 cm
Poids brut de palette (mer)	307,8 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	54 pièce(s)
Produits par palette (mer)	270 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	181,5 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	5,58 kg
Poids et dimensions	
Largeur	118 mm
Profondeur	56 mm
Hauteur	195 mm
Poids	303 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	260 mm
Profondeur du colis	265 mm
Hauteur du colis	70 mm
Poids du paquet	997 g
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-20 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.