

D-Link DBA-2820P point d'accès réseaux locaux sans fil 2600 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 423,39 €

Remise:

TVA: 84,68 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
	2,4 GHz
	5 GHz
	Débit de transfert des données maximum
	Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)
	Débit de transfert des données maximum (5 GHz)
	LAN Ethernet : taux de transfert des données
	Standards réseau
	MIMO (entrées multiples, sorties multiples)
	Type MIMO
	Assistance contrôle des flux
	Puissance de transmission
	Sécurité
	Algorithme de sécurité soutenu
	Filtrage d'adresse MAC
	Nombre de prises en charge de SSID
	Protocoles
	Serveur DHCP
	Connectivité
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
	Entrée DC
	Puissance
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
	Tension d'entrée AC
	Fréquence d'entrée AC
	Tension de sortie
	Consommation (max)
	Alimentation d'énergie
	Design
	Positionnement
	Couleur du produit
	Port de câble antivol
	Type d'emplacement de verrouillage de câble
	Bouton marche/arrêt intégré
	Bouton de réinitialisation
	Voyants
	Certification
	Antenne
	Type d'antenne
	Type de direction d'antenne
	Niveau de gain de l'antenne (max)
	Détails techniques
	Longueur du carton d'expédition
	Largeur du carton d'expédition
	Hauteur du carton d'expédition
	Poids net du colis d'expédition
	Produit par casier d'expédition (interne)
	Poids brut de palette (air)
	Casiers principaux (externes) par palette (air)
	Quantité par palette (air)
	Longueur brute de la palette
	Largeur brute de la palette
	Hauteur de la palette (air)
	Poids brut de palette (mer)
	Casiers principaux (externes) par palette (mer)
	Produits par palette (mer)
	Hauteur de la palette (mer)
	Poids brut du casier d'expédition (interne)
	Poids et dimensions
	Largeur
	Profondeur
	Hauteur
	Poids
	Informations sur l'emballage
	Largeur du colis
	Profondeur du colis

Hauteur du colis	94 mm
Poids du paquet	1,39 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.