

D-Link DGS-1250-52X commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 534,05 €

Remise:

TVA: 106,81 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion
	Type de commutateur
	Banc de commutateurs
	Qualité de service (QoS)
	Gestion basée sur le web
	Inspection ARP
	Configuration des paramètres de localisation (CLI)
	Journal des événements du système
	Support MIB
	Connectivité
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base
	Quantités d'emplacements de module SFP+
	Port de console
	Réseau
	Standards réseau
	Soutien 10G
	Assistance contrôle des flux
	Agrégation de lien
	Contrôle Broadcast storm
	Auto MDI/MDI-X
	Protocoles Spanning Tree (STP)
	Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file
	Support VLAN
	Fonctions LAN virtuelles
	Nombre de VLANs
	Fibre optique
	Technologie de câblage Ethernet sur fibre
	Transmission des données
	Répertoire MAC
	Capacité de commutation
	Taux de transfert
	Route statique
	Nombre de routes statiques
	Support de trames étendues (Jumbo Frames)
	Trames géantes
	Mémoire cache de paquet
	Sécurité
	Fonctions DHCP
	Liste de contrôle d'accès (ACL)
	Règles de listes de contrôle d'accès
	Filtrage IGMP
	Algorithme de sécurité soutenu
	Protection en boucle
	Liaison de port IP-MAC
	Algorithmes de planification de file d'attente
	Caractéristiques de multidiffusion
	Support à la multidiffusion
	Design
	Couleur du produit
	Voyants
	Compatibilité électromagnétique
	Certification
	représentation / réalisation
	Type de mémoire

Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire flash	64 Mo
Niveau sonore	50,7 dB
Temps moyen entre pannes	589984,72 h
Détails techniques	
Hauteur du carton d'expédition	38,4 cm
Largeur du carton d'expédition	47,8 cm
Longueur du carton d'expédition	58,5 cm
Poids net du colis d'expédition	18,3 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	382,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	16 pièce(s)
Quantité par palette (air)	80 pièce(s)
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	167,1 cm
Poids brut de palette (mer)	382,7 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	16 pièce(s)
Produits par palette (mer)	80 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	167,1 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	22,8 kg
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	51,2 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	174,592 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,01 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	351 mm
Profondeur du colis	565 mm
Hauteur du colis	91 mm
Poids du paquet	4,28 kg

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.