

D-Link DSL-3788 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
4G Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 65,98 €

Remise:

TVA: 13,20 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Connexion WAN	
	Ethernet WAN	Oui
	DSL WAN	Oui
	Emplacement de carte SIM	Non
	Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
	Caractéristiques Wireless LAN	
	Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
	Débit de transfert des données WLAN (max)	866 Mbit/s
	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
	Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
	Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	300 Mbit/s
	Réseau	
	Ethernet/LAN	Oui
	Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
réseaux mobiles	
Génération de réseau mobile	4G
3G	Non
4G	Non
Caractéristiques DSL	
ADSL	Oui
ADSL2	Oui
ADSL2+	Oui
VDSL2	Oui
Modem interne	Oui
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-11	1
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Caractéristiques de gestion	
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2
Pare-feu	Oui
Design	
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Certificat	
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui
Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Antenne	
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2
Caractéristiques	
Micrologiciel évolutif	Oui
Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	5 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	210 mm
Profondeur	30,8 mm
Hauteur	150 mm
Poids	277,4 g
Informations sur l'emballage	
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

