# D-Link DGS-2000-52MP commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Note : Pas noté
**Prix**
Prix Remisé: 815,13 €

Remise:

TVA: 163,03 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion

| | |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2/L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Support MIB | Y |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Nombre de modules SFP installés | 4 |
| Port de console | RJ-45 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Full duplex | Oui |
| Semi-duplex | Oui |

| | |
|---|---|
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Taux de transfert | 77,4 Mpps |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 12 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP relay, DHCP snooping |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Sécurité de port statique | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Espionnage MLD (Multicast listener discovery) | Y |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Activité, Liaison, Énergie, Vitesse |
| représentation / réalisation | |
| Type de mémoire | DDR3-SDRAM |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 236667 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation (max) | 478,9 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Dissipation thermique | 1634,01 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 6,26 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.