D-Link DQS-5000-32Q28 Géré L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 13282,87 €

Remise:

TVA: 2656,57 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	1
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	10G Ethernet (100/1000/10000)
Port de console	RJ-45
Quantité de ports QSFP28	32
Quantité de Ports USB 2.0	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	25000,100000 Mbit/s

Support VLAN	Oui
Transmition des données	
Répertoire MAC	40000 entrées
Capacité de commutation	6400 Gbit/s
Taux de transfert	2980 Mpps
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9000
Mémoire cache de paquet	16 Mo
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 relay
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	1000
Liste de contrôle d'accès à la sortie	16000
Liste de contrôle d'accès à l'entrée	16000
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SSH
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui
Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMP v1/v2c/v3
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	206685 h
Puissance	
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Nombre d'alimentations d'énergie	2
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	420 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Dissipation thermique	1433,04 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	406 mm
Hauteur	44 mm
Poids	8,7 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.