

D-Link DMS-106XT commutateur réseau Non-géré 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Gris



DMS-106XT Switch non administrable 6 ports multigigabit

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 169,74 €

Remise:

TVA: 33,95 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit **Profitez d'un câble Ethernet 10 Gigabit fiable.** Profitez d'une liaison montante 10 Gigabit ultrarapide, de cinq ports 2,5 Gigabit, du mode Turbo pour la priorisation QoS basée sur les ports et de l'éclairage LED multicolore, ce qui vous permet d'éliminer les goulots d'étranglement du réseau pour maximiser les performances et le débit vers votre réseau. **Mode turbo** Très faible latence et priorisation de la qualité de service basée sur les ports pour des jeux en ligne et un streaming 4K sans interruption **Plug and Play** Prêt à l'emploi, sans configuration requise **LED multicolore** Indique facilement l'état du mode turbo **Fonctionnement silencieux** Conception sans ventilateur pour un environnement de travail silencieux qui améliore la fiabilité **Boîtier métallique** Boîtier en alliage d'aluminium gris bronze premium **Multigigabit** 1 port 10 G et 5 ports multigigabit 2,5 G pour des débits de données élevés **Efficacité énergétique** Conception à faible consommation **Gestion QoS** Qualité de service (QoS) pour des connexions sans interruption **Connectivité rapide multigigabit.** La liaison montante 10 Gigabit fournit une connexion à large bande passante à votre cœur de réseau ou à votre périphérique de stockage en réseau (NAS), ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau et de transférer des fichiers multimédias volumineux à des vitesses vertigineuses. Il est équipé de 5 ports 2,5 Gigabit pour un débit et des performances maximum. Idéal pour profiter des appareils Wi-Fi 6 sans restriction, des ordinateurs de jeu et des postes de travail haut de gamme. **Boostez les performances du réseau avec le mode Turbo.** Appuyez simplement sur le bouton Mode Turbo lorsque vous êtes prêt pour une priorisation QoS basée sur le port pour une très faible latence

pendant les opérations critiques. Faites l'expérience de transferts de fichiers multimédias volumineux et d'appels vidéo de haute qualité fonctionnant à des vitesses réseau maximales à chaque fois. **Conçu pour les réseaux domestiques et professionnels avancés.** Avec 1 port 10 G et 5 ports 2,5 G, le switch est suffisamment rapide et polyvalent pour gérer facilement de grands transferts de fichiers multimédias vers et depuis un serveur de stockage, et il libère votre routeur Wi-Fi 6 et vos communications AP de toute restriction. De plus, le boîtier en aluminium bronze haut de gamme est conçu sans ventilateur pour une fiabilité accrue, un fonctionnement silencieux et une faible consommation d'énergie.

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	6
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	5
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	1
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Transmission des données	
Répertoire MAC	4000 entrées
Capacité de commutation	45 Gbit/s
Enregistrement-et-réémission	Oui
Design	
Grille de montage	Non
Empilable	Non
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Certification	FCC, RCM, BSMI, VCCI
représentation / réalisation	
Sans ventilateur	Oui
Temps moyen entre pannes	489941 h
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	1.5 A
Consommation (max)	10,6 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Dissipation thermique	36,17 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	217 mm
Profondeur	163 mm
Hauteur	33 mm
Poids	680 g
Durabilité	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	CE, RoHS
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.