

D-Link DMS-1100-10TP commutateur réseau Géré L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 634,40 €

Remise:

TVA: 126,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Géré
	Banc de commutateurs	L2
	Qualité de service (QoS)	Oui
	Journal des événements du système	Oui
	Support MIB	RFC768 UDP, RFC791 IP, RFC792 ICMP, RFC793 TCP, RFC826 ARP, RFC1213 MIB II, RFC768 UDP, RFC791 IP, RFC792 ICMP, RFC793 TCP, RFC826 ARP, RFC1213 MIB II
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
	Quantités d'emplacements de module SFP+ Réseau	2

Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat5e
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Commutation de protection d'anneau Ethernet (ERPS)	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs	4094
Fibre optique	
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X
Transmission des données	
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	80 Gbit/s
Débit	59,52 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client
Filtrage IGMP	Oui
Entrées IGMP	192
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SSL/TLS
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Algorithmes de planification de file d'attente	Strict Priority Queue (SPQ), Deficit weighted round robin (DWRR), Weighted Round Robin (WRR)
Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidiffusion	Oui
Entrées MLD	192
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Échec ventilateur, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Sécurité	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Certification	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
représentation / réalisation	
Longueur maximale du câble	100 m
Temps moyen entre pannes	676329 h
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	293,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	240 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	250 mm
Hauteur	44 mm
Poids	3,43 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.