

Eaton 5P850I alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,85 kVA 600 W 6 sortie(s) CA



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 408,11 €

Remise:

TVA: 81,62 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques	
	Topologie UPS	Interactivité de ligne
	capacité de la puissance de sortie	0,85 kVA
	Puissance de sortie	600 W
	Forme d'onde	Sinusoïde pur
	Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
	Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
	Fréquence d'entrée	40/70 Hz
	tension de voltage à la sortie (min)	200 V
	Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
	fréquence de sortie	50/60 Hz
	Nombre de phases d'entrée	1
	Nombre de phases de sortie	1
	Efficacité	98%
	Le mode ECO	Non
	Niveau sonore	40 dB
	Connectivité	
	Types de sortie AC	Coupleur C13
	Prise mâle	Coupleur C14
	Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
	Port USB	Oui
	Quantité de Ports USB 2.0	1
	Port RS-232	1
	Batterie	
	Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Temps de secours type au chargement complet	4 min
Temps de secours type à demi de charge	12 min
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Tower
Couleur du produit	Noir
Type d'écran	LCD
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 35 °C
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	150 mm
Profondeur	345 mm
Hauteur	230 mm
Poids	10,4 kg
Informations sur l'emballage	
Carte de gestion intégrée	Non
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Type de connexion d'entrée	IEC C14
Compatibilité Mac	Non
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.