

Eaton 5P1550IR alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,55 kVA 1100 W 6 sortie(s) CA



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 989,64 €

Remise:

TVA: 197,93 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques

Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	1,55 kVA
Puissance de sortie	1100 W
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée	1
Nombre de phases de sortie	1
Efficacité	98%
Le mode ECO	Non
Niveau sonore	40 dB
Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port RS-232	1
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	4 min
Temps de secours type à demi de charge	13 min
Batterie échangeable à chaud	Oui

Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	A mettre sur rack
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Type d'écran	LCD
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 35 °C
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	438 mm
Profondeur	554 mm
Hauteur	43,2 mm
Poids	19,4 kg
Informations sur l'emballage	
Kit de montage en rack	Oui
Carte de gestion intégrée	Non
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Type de connexion d'entrée	IEC C14
Compatibilité Mac	Non
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.