## Eaton 5SC750i 0,75 kVA 525 W 6 sortie(s) CA







Note: Pas noté

Prix

Prix Remisé: 281,78 €

Remise:

TVA: 56,36 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques

capacité de la puissance de sortie 0.75 kVA Puissance de sortie 525 W Forme d'onde Sinus Tension de voltage à l'entrée (min) 184 V Tension de voltage à l'entrée (max) 276 V Fréquence d'entrée 50/60 Hz tension de voltage à la sortie (min) 220 V Tension de voltage à la sortie (max) 240 V Efficacité 97% Niveau sonore 40 dB Dispositifs de protection électrique Surcharge Oui

Alarmes sonores

Connectivité Types de sortie AC Coupleur C13 Prise mâle Coupleur C14 Nombre de prises en sortie 6 sortie(s) CA Quantité de Ports USB 2.0 1

Port RS-232 Batterie

Temps de secours type au chargement complet 5 min Temps de secours type à demi de charge 12 min

Design **Format** Tower Couleur du produit Noir LCD Type d'écran Voyants Oui

IEC 62040-1, CB Report (TUV) Sécurité

1

CE/GS/C-Tick Certification

| Conditions environnementales    |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température d'opération         | 0 - 35 °C   |
| Température hors fonctionnement | -15 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement      | 0 - 3000 m  |
| Détails techniques              |             |
| Code du système harmonisé       | 85078000    |
| Poids et dimensions             |             |
| Largeur                         | 150 mm      |
| Profondeur                      | 340 mm      |
| Hauteur                         | 210 mm      |
| Poids                           | 10,4 kg     |
| Autres caractéristiques         |             |
| Tension nominale de sortie      | 230 V       |
| Tension nominale à l'entrée     | 230 V       |
|                                 |             |

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.