

Eaton 9PX Double-conversion (en ligne) 11 kVA 10000 W 5 sortie(s) CA



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 7153,86 €

Remise:

TVA: 1430,77 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
	Topologie UPS
	capacité de la puissance de sortie
	Puissance de sortie
	Forme d'onde
	Tension de voltage à l'entrée (min)
	Tension de voltage à l'entrée (max)
	Fréquence d'entrée
	tension de voltage à la sortie (min)
	Tension de voltage à la sortie (max)
	fréquence de sortie
	Nombre de phases d'entrée
	Efficacité
	Facteur de puissance
	Tension de sortie THD
	Courant d'entrée THD
	Niveau sonore
	Connectivité
	Types de sortie AC
	Prise mâle
	Nombre de prises en sortie
	Port USB
	Quantité de Ports USB 2.0
	Nombre de ports série
	Port RS-232
	Batterie
	Technologie batterie
	Double-conversion (en ligne)
	11 kVA
	10000 W
	Sinusoïde pur
	305 V
	480 V
	40/70 Hz
	200 V
	240 V
	50/60 Hz
	3
	0,95%
	0,9
	2%
	5%
	50 dB
	Coupleur C19, Terminal
	Terminal
	5 sortie(s) CA
	Oui
	1
	1
	1
	Sealed Lead Acid (VRLA)

Temps de secours type à demi de charge	13 min
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Rack/Tour
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	6U
Type de refroidissement	Actif
Ventilateur intégré	Oui
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1
Certification	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur	260 mm
Poids	88 kg
Informations sur l'emballage	
Kit de montage en rack	Oui
Carte de gestion intégrée	Oui
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	400 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.