

## Eaton Ellipse PRO 1600 FR Interactivité de ligne 1,6 kVA 1000 W 8 sortie(s) CA



Ellipse PRO 1600 FR

Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 369,10 €

Remise:

TVA: 73,82 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit L'Eaton Ellipse PRO est un onduleur de technologie line interactive spécialement destiné à la protection des stations de travail. De 650 à 1600 VA, il est doté d'un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel. Il possède également des prises de sortie EcoControl qui permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie, ainsi qu'un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme norme parafoudre IEC 61643-1.

Caractéristiques	
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	1,6 kVA
Puissance de sortie	1000 W
Tension de voltage à l'entrée (min)	150 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	285 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50 Hz
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Connectivité	
Types de sortie AC	Type E
Prise mâle	Coupleur C14

Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Batterie échangeable à chaud	Non
Test de batterie automatique	Oui
Démarrage à froid	Oui
Design	
Format	Tower
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	82 mm
Profondeur	390 mm
Hauteur	275 mm
Poids	11,3 kg
Autres caractéristiques	
Tension nominale à l'entrée	230 V

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.