

Eaton EMAB20 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 1576,03 €

Remise:

TVA: 315,21 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Design

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Types de PDU | Géré |
| Capacité du rack | 0U |
| Type | Triphasé |
| Format | A mettre sur rack |
| Grille de montage | Oui |
| Montage | verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur de câble | Noir |
| Écran | LCD |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA |
| Types de sortie AC | Coupleur C14, Coupleur C19 |
| Prise mâle | IEC 60309 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connexions de sortie | 21 x C13 & 3 x C19 |
| Caractéristiques | |
| Voyants | Oui |
| Longueur de câble | 3 m |
| Caractéristiques de gestion | |
| Protocoles de gestion | SNMP, Telnet |
| Micrologiciel évolutif | Oui |

| | |
|--|-------------------|
| Mise à niveau du microprogrammable via | Réseau, USB |
| Puissance | |
| Tension nominale à l'entrée | 400 V |
| Intensité (max.) | 16 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A |
| Puissance max. | 11000 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 53 mm |
| Profondeur | 1604 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 53 x 1604 x 52 mm |
| Hauteur | 52 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 4,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 60 °C |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | RoHS |

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.