

Eaton 9PX3000IRTBPD alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 3000 W 5 sortie(s) CA



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 2529,48 €

Remise:

TVA: 505,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
	Topologie UPS
	capacité de la puissance de sortie
	Puissance de sortie
	Forme d'onde
	Tension de voltage à l'entrée (min)
	Tension de voltage à l'entrée (max)
	Fréquence d'entrée
	tension de voltage à la sortie (min)
	Tension de voltage à la sortie (max)
	fréquence de sortie
	Nombre de phases d'entrée
	Efficacité
	Facteur de puissance
	Niveau sonore
	Connectivité
	Types de sortie AC
	Prise mâle
	Nombre de prises en sortie
	Port USB
	Quantité de Ports USB 2.0
	Port RS-232
	Batterie
	Technologie batterie
	Temps de secours type à demi de charge
	Batterie échangeable à chaud
	Test de batterie automatique
	Design
	Format
	Double-conversion (en ligne)
	3 kVA
	3000 W
	Sinusoïde pur
	176 V
	276 V
	40/70 Hz
	200 V
	240 V
	50/60 Hz
	1
	94%
	1
	40 dB
	Coupleur C19, Type F
	Coupleur C20
	5 sortie(s) CA
	Oui
	1
	1
	Sealed Lead Acid (VRLA)
	9,5 min
	Oui
	Oui
	Rack/Tour

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	3U
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	485 mm
Hauteur	130 mm
Poids	27,4 kg
Informations sur l'emballage	
Kit de montage en rack	Oui
Carte de gestion intégrée	Non
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.