

Eaton 9PX3000IRTN alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 3000 W 10 sortie(s) CA



Note : Pas noté  
**Prix**  
Prix Remisé: 2876,55 €

Remise:

TVA: 575,31 €

[Poser une question sur ce produit](#)

| Description du produit | Caractéristiques                       |
|------------------------|----------------------------------------|
|                        | Topologie UPS                          |
|                        | capacité de la puissance de sortie     |
|                        | Puissance de sortie                    |
|                        | Forme d'onde                           |
|                        | Tension de voltage à l'entrée (min)    |
|                        | Tension de voltage à l'entrée (max)    |
|                        | Fréquence d'entrée                     |
|                        | tension de voltage à la sortie (min)   |
|                        | Tension de voltage à la sortie (max)   |
|                        | fréquence de sortie                    |
|                        | Nombre de phases d'entrée              |
|                        | Efficacité                             |
|                        | Facteur de puissance                   |
|                        | Niveau sonore                          |
|                        | Connectivité                           |
|                        | Types de sortie AC                     |
|                        | Prise mâle                             |
|                        | Nombre de prises en sortie             |
|                        | Port USB                               |
|                        | Quantité de Ports USB 2.0              |
|                        | Port RS-232                            |
|                        | Batterie                               |
|                        | Technologie batterie                   |
|                        | Temps de secours type à demi de charge |
|                        | Batterie échangeable à chaud           |
|                        | Test de batterie automatique           |
|                        | Design                                 |
|                        | Format                                 |
|                        | Double-conversion (en ligne)           |
|                        | 3 kVA                                  |
|                        | 3000 W                                 |
|                        | Sinusoïde pur                          |
|                        | 176 V                                  |
|                        | 276 V                                  |
|                        | 40/70 Hz                               |
|                        | 208 V                                  |
|                        | 240 V                                  |
|                        | 50/60 Hz                               |
|                        | 1                                      |
|                        | 94%                                    |
|                        | 1                                      |
|                        | 40 dB                                  |
|                        | Coupleur C13, Coupleur C19             |
|                        | Coupleur C20                           |
|                        | 10 sortie(s) CA                        |
|                        | Oui                                    |
|                        | 1                                      |
|                        | 1                                      |
|                        | Sealed Lead Acid (VRLA)                |
|                        | 9,5 min                                |
|                        | Oui                                    |
|                        | Oui                                    |
|                        | Rack/Tour                              |

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du produit           | Noir                                                                                                                                        |
| Capacité du rack             | 2U                                                                                                                                          |
| Type d'écran                 | LCD                                                                                                                                         |
| Voyants                      | Oui                                                                                                                                         |
| Sécurité                     | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2                                                                                                           |
| Certification                | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
| Conditions environnementales |                                                                                                                                             |
| Température d'opération      | 0 - 40 °C                                                                                                                                   |
| Détails techniques           |                                                                                                                                             |
| Certificats de durabilité    | ENERGY STAR                                                                                                                                 |
| Code du système harmonisé    | 85078000                                                                                                                                    |
| Poids et dimensions          |                                                                                                                                             |
| Largeur                      | 440 mm                                                                                                                                      |
| Profondeur                   | 605 mm                                                                                                                                      |
| Hauteur                      | 86,5 mm                                                                                                                                     |
| Poids                        | 27,6 kg                                                                                                                                     |
| Informations sur l'emballage |                                                                                                                                             |
| Kit de montage en rack       | Oui                                                                                                                                         |
| Carte de gestion intégrée    | Oui                                                                                                                                         |
| Logiciels fournis            | Intelligent Power Software suite                                                                                                            |
| Autres caractéristiques      |                                                                                                                                             |
| Tension nominale de sortie   | 230 V                                                                                                                                       |
| Tension nominale à l'entrée  | 230 V                                                                                                                                       |

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.