Eaton EMIH28 unité de distribution d'énergie 8 sortie(s) CA 1U Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 507,62 €

Remise:

TVA: 101,52 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Design	
Types de PDU	Avec mesure en ligne
Capacité du rack	1U
Type	Monophasé
Format	A mettre sur rack
Grille de montage	Oui
Montage	horizontale
Couleur du produit	Noir
Couleur de câble	Noir
Écran	LCD
Connectivité	
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Type de connexion d'entrée	IEC-320-C20
Connexions de sortie	8 x C13
Caractéristiques	
Longueur de câble	3 m
Certification	CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Safety - Part 1: General Requirements, IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010, EN 61000-6-2:2005 Part 6-2, EN 50581 : 2012, REACH, WEEE, PEP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion	
Surveillance	Courant
Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
Micrologiciel évolutif	Oui
Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB
Puissance	
Tension nominale à l'entrée	230 V
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension nominale de sortie	230 V

Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Puissance max.	3700 W
Poids et dimensions	
Largeur	203 mm
Profondeur	482,6 mm
Dimensions (LxPxH)	203 x 482,6 x 44,45 mm
Hauteur	44,5 mm
Poids	2,6 kg
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	3,8 kg
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 60 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.