

Eaton EMIH28 unité de distribution d'énergie 8 sortie(s) CA 1U Noir



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 507,62 €

Remise:

TVA: 101,52 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Design	Avec mesure en ligne
	Types de PDU	1U
	Capacité du rack	Monophasé
	Type	A mettre sur rack
	Format	Oui
	Grille de montage	horizontale
	Montage	Noir
	Couleur du produit	Noir
	Couleur de câble	LCD
	Écran	
	Connectivité	
	Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
	Types de sortie AC	Coupleur C13
	Prise mâle	Coupleur C20
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
	Type de connexion d'entrée	IEC-320-C20
	Connexions de sortie	8 x C13
	Caractéristiques	
	Longueur de câble	3 m
	Certification	CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Safety - Part 1: General Requirements, IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010, EN 61000-6-2:2005 Part 6-2, EN 50581 : 2012, REACH, WEEE, PEP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
	Caractéristiques de gestion	
	Surveillance	Courant
	Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
	Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
	Micrologiciel évolutif	Oui
	Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB
	Puissance	
	Tension nominale à l'entrée	230 V
	Intensité (max.)	16 A
	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
	Tension nominale de sortie	230 V

Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Puissance max.	3700 W
Poids et dimensions	
Largeur	203 mm
Profondeur	482,6 mm
Dimensions (LxPxH)	203 x 482,6 x 44,45 mm
Hauteur	44,5 mm
Poids	2,6 kg
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	3,8 kg
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 60 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.