

## Eaton 9PX 1kVA Double-conversion (en ligne) 1000 W 8 sortie(s) CA



Note : Pas noté

### Prix

Prix Remisé: 1357,47 €

Remise:

TVA: 271,49 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Puissance de sortie	1000 W
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée	1
Efficacité	91,5%
Facteur de puissance	1
Niveau sonore	35 dB
Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie
Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface série	Oui
Type d'interface série	RS-232
Port RS-232	1
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	6 min
Temps de secours type à demi de charge	16,5 min
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Rack/Tour

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	86,5 mm
Poids	17,4 kg
Informations sur l'emballage	
Kit de montage en rack	Oui
Carte de gestion intégrée	Oui
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.