

Eaton 5SC 3000I RT2U Interactivité de ligne 3 kVA 2700 W 9 sortie(s) CA



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 1508,54 €

Remise:

TVA: 301,71 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques

Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Puissance de sortie	2700 W
Tension de voltage à l'entrée (min)	184 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Fréquence d'entrée	45/55 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Niveau sonore	45 dB
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface série	Oui
Type d'interface série	RS-232
Port RS-232	1
Design	
Format	Rack/Tour
Couleur du produit	Noir
Sécurité	IEC / EN 62040-1, UL 1778
Certification	CE, CB report (TUV)
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	441 mm
Profondeur	647 mm

Hauteur	86,2 mm
Poids	35,3 kg
Autres caractéristiques	
Tension de sortie	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.