

Eaton EMIB20 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir



Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 662,01 €

Remise:

TVA: 132,40 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	
Design	Avec mesure en ligne
Types de PDU	0U
Capacité du rack	Triphasé
Type	A mettre sur rack
Format	Oui
Grille de montage	verticale
Montage	Noir
Couleur du produit	Noir
Couleur de câble	LCD
Écran	
Connectivité	
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de ports série	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connexions de sortie	21 x C13 & 3 x C19
Caractéristiques	
Voyants	Oui
Longueur de câble	3 m
Certification	CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 IEC 60950-1, EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 50581 : 2012, REACH, WEEE ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion	
Surveillance	Tension
Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS

Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
Micrologiciel évolutif	Oui
Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB
Puissance	
Tension nominale à l'entrée	400 V
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension nominale de sortie	230 V
Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Puissance max.	11000 W
Poids et dimensions	
Largeur	52 mm
Profondeur	53 mm
Dimensions (LxPxH)	52 x 53 x 1070 mm
Hauteur	1070 mm
Poids	3 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	214 mm
Hauteur du colis	1200 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 60 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.