

## Eaton EMAB12 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 1778,54 €

Remise:

TVA: 355,71 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit Design

Types de PDU	Géré
Capacité du rack	0U
Type	Triphasé
Format	A mettre sur rack
Grille de montage	Oui
Montage	verticale
Couleur du produit	Noir
Couleur de câble	Noir
Écran	LCD
Connectivité	
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de ports série	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connexions de sortie	12 x C13 & 12 x C19
Caractéristiques	
Voyants	Oui
Longueur de câble	3 m
Certification	CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 IEC 60950-1, EN 61000-6-2:2005 EN 50581 : 2012, REACH, WEEE ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion	
Surveillance	Tension
Protocoles réseau pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL, FTP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Protocoles de gestion	SNMP, Telnet
Micrologiciel évolutif	Oui
Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB

Puissance	
Tension nominale à l'entrée	400 V
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension nominale de sortie	230 V
Courant d'entrée maximum par phase	32 A
Puissance max.	22000 W
Poids et dimensions	
Largeur	52 mm
Profondeur	65 mm
Dimensions (LxPxH)	52 x 65 x 1829 mm
Hauteur	1829 mm
Poids	6,3 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	214 mm
Hauteur du colis	1955 mm
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 60 °C
Détails techniques	
Certificats de durabilité	RoHS

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.