Eaton 9SX700I alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 0,7 kVA 630 W 6 sortie(s) CA

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 617,03 €

Remise:

TVA: 123,41 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit Caractéristiques

Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie	0,7 kVA
Puissance de sortie	630 W
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée	1
Nombre de phases de sortie	1
Facteur de puissance	0,9
Le mode ECO	Non
Niveau sonore	40 dB
Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interface série	Oui
Port RS-232	1
Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge	14 min
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Mini Tower
Couleur du produit	Noir
Type d'écran	LCD

Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	160 mm
Profondeur	357 mm
Hauteur	252 mm
Poids	11,5 kg
Informations sur l'emballage	
Carte de gestion intégrée	Non
Logiciels fournis	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques	
Type de connexion d'entrée	IEC C14
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.