

Eaton 3S700F alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,7 kVA 420 W 8 sortie(s) CA



700VA/420W, 8 outlets FR, 220 - 240 V, 50/60 Hz

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 87,91 €

Remise:

TVA: 17,58 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Eaton 3S provides power and surge protection for desktop computers, wireless networks, gaming consoles, and other critical equipment in your home or business.

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Caractéristiques                     |                         |
| Topologie UPS                        | Veille                  |
| capacité de la puissance de sortie   | 0,7 kVA                 |
| Puissance de sortie                  | 420 W                   |
| Tension de voltage à l'entrée (min)  | 161 V                   |
| Tension de voltage à l'entrée (max)  | 284 V                   |
| Fréquence d'entrée                   | 50/60 Hz                |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V                   |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V                   |
| fréquence de sortie                  | 50 Hz                   |
| Intensité (max.)                     | 10 A                    |
| Protection contre les surtensions    | Oui                     |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge               |
| Connectivité                         |                         |
| Nombre de prises en sortie           | 8 sortie(s) CA          |
| Port USB                             | Oui                     |
| Quantité de Ports USB 2.0            | 2                       |
| Batterie                             |                         |
| Technologie batterie                 | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Batterie échangeable à chaud         | Non                     |
| Test de batterie automatique         | Oui                     |
| Démarrage à froid                    | Oui                     |
| Design                               |                         |
| Couleur du produit                   | Noir, Blanc             |
| Longueur de câble                    | 1,5 m                   |
| Voyants                              | Oui                     |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sécurité                     | IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 |
| Certification                | CE/EAC/Ukr/Cm/CB report                                             |
| Conditions environnementales |                                                                     |
| Température d'opération      | 0 - 40 °C                                                           |
| Altitude de fonctionnement   | 0 - 3000 m                                                          |
| Détails techniques           |                                                                     |
| Code du système harmonisé    | 85078000                                                            |
| Poids et dimensions          |                                                                     |
| Largeur                      | 335 mm                                                              |
| Profondeur                   | 170 mm                                                              |
| Hauteur                      | 86 mm                                                               |
| Poids                        | 4 kg                                                                |
| Autres caractéristiques      |                                                                     |
| Tension nominale à l'entrée  | 230 V                                                               |

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.