

## Eaton 5PX Gen2 Interactivité de ligne 1500 kVA 1500 W 8 sortie(s) CA



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 1282,69 €

Remise:

TVA: 256,54 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Caractéristiques

Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	1500 kVA
Puissance de sortie	1500 W
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
Fréquence d'entrée	47/70 Hz
Niveau sonore	40 dB
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA

Port USB	Oui
Interface série	Oui
Type d'interface série	RS-232
Nombre de ports série	1
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
Batterie	
Batterie échangeable à chaud	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Design	
Format	Rack/Tour
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Type d'écran	LCD
Voyants	Oui
Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Certification	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Détails techniques	
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	CE, ENERGY STAR
Code du système harmonisé	85078000
Poids et dimensions	
Largeur	438 mm
Profondeur	448 mm
Hauteur	85,5 mm
Poids	22,4 kg
Informations sur l'emballage	
Carte de gestion intégrée	Oui
Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.