Point Accès Intérieur Aruba Instant On AP11

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 89,03 €

Remise:

TVA: 17,81 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

POINT ACCÈS INTÉRIEUR ARUBA INSTANT ON AP11

Le point d'accès Aruba Instant On AP11 (R2W96A) assure une couverture Wi-Fi AC Wave 2 en réseau maillé performante pour les petites entreprises. Abordable et simple à configurer grâce à son application dédiée, vous ne perdrez pas de temps à déployer la solution Aruba Instant On.

Aruba Instant On : Performance et simplicité

Le point d'accès Aruba Instant On AP11 (R2W96A) assure une couverture Wi-Fi AC Wave 2 en réseau maillé performante pour les petites entreprises, qu'il s'agisse de vos clients (hôtel, restaurant...) ou de vos collaborateurs (bureau, salle de réunion...). Abordable et simple à configurer grâce à son application dédiée, vous ne perdrez pas de temps à déployer la solution Aruba Instant On.

Que vous soyez à la tête d'un restaurant ou d'un hôtel indépendant, vos employés et clients comptent sur la fiabilité de votre réseau pour l'ensemble de leurs usages. Le Wi-Fi joue donc un rôle crucial dans la continuité de vos activités et nécessite une solution adaptée à vos besoins.

POINT D'ACCÈS WI-FI AC POUR LES PETITES ENTREPRISES

Conçus spécifiquement pour les petites entreprises, les points d'accès Aruba Instant On offrent un accès Wi-Fi hautes performances. La gamme comprend des modèles intérieurs et extérieurs pour répondre à tous vos besoins.

La technologie Smart Mesh vous permet de couvrir toutes les zones, même les plus difficiles. Le Wi-Fi 802.11ac Wave 2 assure rapidité et fluidité pour vos applications et lors de votre navigation internet.

Grâce à une application mobile intuitive, votre installation sera fonctionnelle en quelques minutes. C’est simple et instantané !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Point d'accès intérieur Dual-Band Wi-Fi AC MU-MIMO 2x2:2 Wave 2
- Wi-Fi AC1200 : 5 GHz Wi-Fi AC 867 Mbps (5 GHz) + Wi-Fi N 300 Mbps (2.4 GHz)
- Compatible Smart Mesh
- Administation simplifiée par une application mobile
- Nombre de périphériques recommandés par point d'accès : 50
- Compatible WPA3
- Certifications UL 2043 / EN 60601-1-1 / EN 60601-1-2
- Plages de fonctionnement : 0°C à 40°C / 5% à 93% d'humidité (sans condensation)
- MTBF 795 000 heures (à 25°C)
- Alimentation PoE 802.3af (*injecteur R2X22A non fourni*) ou secteur (*adaptateur secteur R2X20A non fourni*)

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.