

Point Accès Intérieur Aruba Instant AP-203H



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 167,90 €

Remise:

TVA: 33,58 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

POINT ACCÈS INTÉRIEUR ARUBA INSTANT AP-203H

Ce point d'accès compact assure la connectivité Wi-Fi la plus économique pour les installations intérieures telles que les chambres d'hôtel, les résidences universitaires, les petits bureaux et les postes de travail à distance.

UN POINT D'ACCÈS PERFORMANT ET SÉCURISÉ

Ce point d'accès compact assure la connectivité Wi-Fi la plus économique pour les installations intérieures telles que les chambres d'hôtel, les résidences universitaires, les petits bureaux et les postes de travail à distance. Il est configurable par logiciel pour opérer en mode 1x1 double radio ou en mode 2x2 simple radio.

Alimenté par PoE, il minimise la consommation d'énergie. Grâce à ses fonctions étendues, il assure un réseau sans fil hautement efficace et fiable et combine l'accès câblé et sans fil dans un même appareil au format compact.

Ce point d'accès peut être facilement monté sur une boîte de données murale standard utilisant le système de câblage structuré existant ou être converti en un point d'accès monté sur bureau à l'aide d'un kit de montage fourni en option.

POINT D'ACCÈS ÉCONOMIQUE 802.11AC POUR ENVIRONNEMENTS HÔTELIERS ET SUCCURSALES

- La technologie brevetée ClientMatch améliore les performances et évite la lenteur d'un client lors de déplacements.
- La technologie AppRF permet de hiérarchiser et de mettre en application la politique des applications d'entreprises vitales pour la société telles que Microsoft Lync.
- L'AP-203H peut être déployé en tant qu'AP en montage mural pour l'hôtellerie ou converti en AP distant monté sur bureau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Connectivité : 802.11a/b/g/n/ac (AC867 + N400 Mbps), 2 x 10/100/1000BASE-T, Interface hôte USB (connecteur de type A)
- Compatible PoE
- Point d'accès intérieur double fréquence (5GHz et 2.4GHZ) 2x2:2
- Prise en charge de 32 appareils clients associés maximum par radio, et jusqu'à 8 BSSID par radio.
- Deux antennes à direction modérée double radio intégrées pour 2x2 MIMO avec un gain d'antenne maximal individuel de 4,3 dBi dans la bande des 2,4 GHz et 6,6 dBi dans la bande des 5 GHz. Les antennes intégrées sont optimisées pour une orientation verticale du point d'accès. Le faisceau horizontal est d'environ 120 degrés.

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.