

HPE Networking Instant On 1960 12XGT 4SFP+ (JL805A)



Note : Pas noté

Prix

Prix HT: 709,00 €

Remise: 14,69 €

TVA:

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

HPE NETWORKING INSTANT ON 1960 12XGT 4SFP+ (JL805A)

Le commutateur HPE Aruba Networking Instant On 1960 12XGT 4SFP+ (JL805A) est une solution idéale pour les petites et moyennes entreprises cherchant à optimiser leur infrastructure réseau avec une connectivité fiable et performante. Ce commutateur géré offre des performances 10 Gigabit Ethernet robustes avec une configuration facile et une gestion intuitive via l'application mobile Instant On ou le portail web cloud. Avec 12 ports 10GBASE-T et 4 ports SFP+, le HPE Aruba Networking Instant On 1960 permet de connecter plusieurs appareils avec une bande passante élevée, assurant ainsi des performances optimales pour les utilisateurs. Ce commutateur est idéal pour les environnements nécessitant une connectivité rapide et stable, avec une installation plug-and-play sans tracas.

Conçu pour offrir des performances optimales et une fiabilité accrue, le commutateur HPE Aruba Networking Instant On 1960 intègre des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger votre réseau contre les menaces. Les options de segmentation du réseau et les contrôles d'accès garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources critiques.

Avec son design compact et sans ventilateur, le commutateur HPE Aruba Networking Instant On 1960 est idéal pour les environnements sensibles au bruit. Il offre également une consommation d'énergie efficace pour réduire les coûts d'exploitation tout en maintenant des performances élevées.

Choisissez le commutateur HPE Aruba Networking Instant On 1960 12XGT 4SFP+ pour bénéficier d'une connectivité réseau robuste et évolutive, soutenue par un support technique de qualité et des mises à jour régulières pour garantir la pérennité de votre infrastructure réseau.

Caractéristiques Techniques

Caractéristique	Détails
Nombre de ports	12 ports 10GBASE-T, 4 ports SFP+
Débit maximal	320 Gbps
Alimentation	Adaptateur secteur
Dimensions	442 mm x 305 mm x 44 mm
Poids	4.6 kg
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Montage	Rackable
Consommation d'énergie	200W max
Normes réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae
Sécurité	MAC Address Table, VLAN, ACL
QoS	IEEE 802.1p QoS
Garantie	Garantie à vie limitée

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

//