
Point Accès Extérieur 5Ghz Deliberant APC 5M 29dBm





Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 73,88 €

Remise:

TVA: 14,78 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
POINT ACCÈS EXTÉRIEUR 5GHZ DELIBERANT APC 5M 29DBM

L' APC 5M est un point d'accès 5 GHz polyvalent, très performant et stable . Ce produit est équipé d' une puissance de sortie extrême (jusqu'à 29 dBm) radio 802.11n MIMO enveloppé solidement à l'intérieur d'une enceinte IP-65 conforme robuste avec deux connecteurs de type N, adaptés aux applications de zone de large couverture.

Le matériel robuste est couplé à un système d'exploitation avancé et riche en fonctionnalités optimisées pour les communications de haute performance qui permet la compatibilité avec les anciennes normes 802.11b /g ainsi la compatibilité avec les dernières normes wifi. L' APC 5M peux fonctionner en mode point d'accès, station, WDS et peut agir comme pont ou routeur et en fait l'un des dispositifs les plus flexibles sur le marché .

Le logiciel sous Adobe Flex est convivial et permet des changements instantanés, contenant des outils d'installation utiles (étude de site, l'alignement des antennes, reboot différé) et est également compatible avec le système de gestion de réseau sans fil pour l'un des la plupart des outils de gestion avancés sur le marché.

Système d'exploitation

En plus d'être extrêmement rapide et fonctionnelle , le nouvel OS Delibetant possède toutes les caractéristiques requises pour les WISP.

iPoll - nouveau protocole PTMP

Avantages supplémentaires:

Analyseur de spectre intégré
Tous les appareils de la série délibérant APC ont un analyseur de spectre intégré . Il s'agit d'un outil d'analyse de spectre en temps réel, ce qui fournit une représentation graphique du signal et affiche les valeures maximale , moyenne , et le signal courant (bruit) niveaux . Cela rend l'installation des dispositifs très facile et permet le pré- balayage de fréquences pour éviter les problèmes de brouillage.

Leds externes
L'équipement de série délibérant APC a LED externes qui peuvent être utilisés pour:

- L'alignement de l'antenne (niveau RSSI) dans un mode client
- Voyant niveau moyen de RSSI sur le côté station de base
- Voyant bas niveau de RSSI sur le côté station de base

Toutes les caractéristiques peuvent être consulté sur le site de deliberant.

Fiche Technique Constructeur





Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.