

TP-Link TL-SG1008P commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noisettes



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 53,12 €

Remise:

TVA: 10,62 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit	Caractéristiques de gestion	
	Type de commutateur	Non-géré
	Connectivité	
	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
	Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
	Connecteur de fibre optique	LuxCis
	Cartes mémoire compatibles	MMC Mobile
	Connecteur d'alimentation	DC-in jack
	Réseau	
	Standards réseau	IEEE 802.11j
	Soutien 10G	Non
	Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-T
	Types de câbles soutenus	Cat6a
	Full duplex	Oui
	Assistance contrôle des flux	Oui
	Auto MDI/MDI-X	Oui
	LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
	Fonctions LAN virtuelles	IP subnet-based VLAN
	Type de mappage VLAN	2:2 VLAN Mapping
	Fibre optique	
	Technologie de câblage Ethernet sur fibre	40GBASE-LR4
	Transmission des données	
	Répertoire MAC	4800 entrées
	Capacité de commutation	16 Gbit/s
	Enregistrement-et-réémission	Oui
	Sécurité	
	Fonctions DHCP	DHCPv6 client
	Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS
	Authentification	Auto VLAN
	Type d'authentification	HWTACACS
	Algorithmes de planification de file d'attente	ES
	Saisies d'adresses MAC	Saisies d'adresses MAC des listes noires
	Protocoles	
	Protocole de routage	IP
	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 Telnet
	Design	
	Grille de montage	Non
	Couleur du produit	Noisettes
	Matériau du boîtier/corps	Polymère
	Voyants	Erreur
	Sens du flux d'air	Flux d'air d'arrière en avant
	Certification	CE, FCC, RoHS
	Puissance	
	Bloc d'alimentation inclus	Oui
	Nombre d'alimentations d'énergie	1
	Voltage d'entrée DC	48 V
	Courant d'entrée	1.25 A
	Consommation électrique typique	53 W
	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Active PoE
	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
	Conditions environnementales	
	Température d'opération	0 - 40 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
	Poids et dimensions	
	Largeur	171 mm
	Profondeur	98 mm
	Hauteur	27 mm
	Informations sur l'emballage	

Câbles inclus
Guide d'utilisation
Type d'emballage
Durabilité
Certificats de durabilité
Données logistiques
Code du système harmonisé

Secteur
Oui
Boîte
ENERGY STAR
85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.