TP-Link TL-SG1016 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 67,13 €

Remise:

TVA: 13,43 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur	Non-géré
Qualité de service (QoS)	Oui
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	16
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Full duplex	Oui
Routage IP	Oui
Acheminement sur politique	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,480,800,1000 Mbit/s
Négociation automatique	Oui
Support VLAN	Oui
Transmition des données	
Répertoire MAC	8000 entrées
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Taux de transfert	23,8 Mpps
Enregistrement-et-réémission	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	10000
Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Protection par mot de passe	Oui
Design	
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Activité, Liaison, Énergie
Certification	FCC, CE, RoHS
représentation / réalisation	
Sans ventilateur	Oui
Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique typique	9,26 W
Consommation (max)	10,44 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	35,6 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	44 mm
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Kit de montage en rack	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.