Routeur haut débit Gigabit à répartition de charge TL-ER5120





Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 158,07 €

Remise:

TVA: 31,61 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Routeur haut débit Gigabit à répartition de charge TL-ER5120

Le routeur Gigabit haut débit à répartition de charge TL-ER5120 de TP-LINK offre des capacités exceptionnelles de traitement de données et de multiples fonctions : répartition de charge, contrôles d'accès, blocage MI/P2P, défense contre les dénis de service, contrôle de la bande passante, limite de session et serveur PPPoE qui répondent aux besoins des PME, hôtels et communautés regroupant un grand nombre d'utilisateurs et nécessitant un réseau haute sécurité efficace et facile à gérer.

De nombreuses fonctionnalités de sécurité

Le TL-ER5120 possède des fonctionnalités de protection automatique contre les attaques extérieures pour détecter et bloquer les dénis de service (DoS) de type TCP/UDP/ICMP Flooding, Scan TCP, Ping de la mort et autres. En outre, ce routeur possède un port matériel DMZ qui permet aux administrateurs réseau de configurer des serveurs publics sans exposer leur réseau interne et donc d'éviter les attaques extérieures. Enfin, grâce au TL-ER5120, les administrateurs peuvent choisir de bloquer des sites et des applications MI/P2P d'un simple clic et restreindre l'accès des utilisateurs du réseau interne à certains services spécifiques tels que FTP, HTTP et SMTP.

Une gestion efficace des accès

Avec la mise en place d'un serveur PPPoE, seuls les utilisateurs possédant un compte (et après authentification) peuvent accéder à Internet. La fonction de Contrôle de bande passante sur IP permet en outre de limiter l'utilisation de la bande à certains comptes PPPoE. Grâce à la fonction E-Bulletin, les groupes d'utilisateurs reçoivent une page Web d'information qui les avertit de la date d'expiration du compte PPPoE. Fort de ces différentes fonctionnalités, le routeur permet ainsi de régler les priorités d'accès selon les groupes d'utilisateurs pour une administration du réseau plus efficace.

Une optimisation de la bande passante

Le TL-ER5120 est doté de trois ports permutables et paramétrables en LAN ou WAN, ce qui permet au routeur de supporter jusqu'à quatre ports WAN afin de satisfaire différentes exigences d'accès Internet via un seul périphérique. La fonction Répartition de charge intelligente permet de distribuer le flux de données en fonction de la proportion de bande passante de chaque port WAN afin de maximiser le taux d'utilisation de plusieurs lignes haut débit. À l'aide des fonctions de Contrôle de bande passante sur IP et de Limite de session, les administrateurs réseau peuvent gérer la bande passante de manière plus souple afin d'optimiser son utilisation.

Des investissements orientés sécurité

La protection parafoudre professionnelle est conçue pour éviter que des surtensions endommagent vos équipements. Ce routeur est protégé contre la foudre jusqu'à 4000 V, dans des conditions de branchement conformes avec mise à la terre. Cette protection préserve votre infrastructure réseau des caprices de Dame Nature.

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.