Prise 220v Commandé RJ45

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 69,99 €

Remise:

TVA: 14,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Prise pilotable via IP RJ45 IP-9255 AVIOSYS

L'IP Power 9255 est un des nouveaux produits de la gamme IP Power d'Aviosys. Fabriqué avec des composants de haute qualité et un design robuste, l'IP Power 9255 a été créé pour les petits espaces nécessitants une gestion de l'alimentation. Le serveur Web intégré permet à l'IP Power de se connecter à Internet et permet à l'utilisateur de le contrôler très facilement à distance, selon ses besoins.

Spécialement conçu pour supporter des lumières fluorescentes T5, l'IP Power utilise des composants très fiables pour être sûr de fournir un environnement sécurisé pour ses utilisateurs. Ayant passé le processus de contrôle qualité d'Aviosys, très vigoureux, l'IP Power 9255 Pro n'est pas seulement économique, mais fiable. De plus, avec le nouveau mesureur de courant de l'IP Power, vous pouvez voir la consommation électrique.

En plus de toutes les fonctionnalités avancées, telles que l'autoping, la planification, les alertes mail, le DDNS, le telnet, et les commandes HTTP, l'IP Power peut être facilement intégré et utilisé selon les besoins de l'utilisateurs. Il est aussi compatible avec tous les systèmes Android

et IOS, et nécessite simplement un appareil à gérer. L'utilisateur peut simplement activer/désactiver l'alimentation ou faire un redémarrage des ses périphériques via un ordinateur, un smartphone, de n'importe quel lieu disposant d'un accès Internet.

Avec ses 5 standards de connexion, l'IP Power 9255 est facile d'installation et ne nécessite pas d'adaptateur.

Parmi les nombreuses applications possibles, on retrouve la gestion, à distance ou non, d'alimentation, l'intégration dans des kiosque, des solutions d'affichage dynamique, le contrôle de lumière (T5 fluorescente), planification à distance d'alimentation.

Fonctionnalités:

- Conçu pour contrôler de la lumière fluorescente T5 - économie d'énergie et luminosité améliorée
- Protection contre les pics de courant
- Accessible depuis tous les navigateurs populaires (Firefox, IE, Chrome)
- Supporte un courant max de 8A
- Protection contre les surtensions
- Support SNMP et SMTP
- AutoPing
- Supports des protocoles réseaux : Http, DDNS, DHCP, IP viruelles et dynamiques
- SDK fournit pour développement
- Support Android et IOS

- Contrôle de l'alimentation au travers d'un simple navigateur Web grâce au serveur intégré

Spécifications:

- Câble d'alimentation d'entrée : 10AMP 18AWG 0.75 x 3C (Câble standard pour PC)

- Relai : Max. 8A / port

- T5 fluorescent light control: 240Watt

- Poids : 192,6g

- Dimensions : 85 x 70 x 85 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.