

Kit adaptateur PoE TL-POE200



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 19,19 €

Remise:

TVA: 3,84 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Kit adaptateur PoE TL-POE200

Points forts:

- Câble Ethernet unique de données et d'alimentation de 100 m
- Interrupteur pour courant sortant 12, 9 ou 5V CC pour différents périphériques compatibles Ethernet
- Installation facile, aucune configuration nécessaire

Fonctions

Le TL-POE200 est conçu pour délivrer de l'énergie et des données par un seul câble Ethernet vers un périphérique compatible Ethernet dans un rayon de 100 m. Le kit PoE fonctionne avec deux périphériques. L'« injecteur » injecte de l'énergie et des données par un seul câble Ethernet alors que le « splitter », placé à l'autre bout, renvoie l'énergie et les données par deux câbles séparés afin qu'elle soit utilisée par le périphérique Ethernet connecté. Cette particularité vous permet de placer des périphériques compatibles Ethernet comme des Points d'accès, des caméras IP ou des téléphones IP là où vous voulez, sans avoir à vous préoccuper des prises, tout en préservant une performance optimale des périphériques connectés.

***Le TL-POE200 de TP-LINK emploie la technologie PoE largement adoptée dans le secteur et fournit une formule PoE plus rentable. Il est fortement recommandé de ne pas apparier les produits PoE avec d'autres adaptateurs PoE sans les conseils d'un professionnel.**

Caractéristiques:

- Câble Ethernet unique de données et d'alimentation pour une extension aisée de réseau.
- Câble Ethernet unique de données et d'alimentation de 100 m.
- Conception Plug-and-Play pour une installation simplissime
- Interrupteur pour courant sortant 12, 9 ou 5V CC pour différents périphériques compatibles Ethernet

Caractéristiques matérielles

INTERFACE	1 port RJ45 10/100M Auto-négociation et Auto MDI/MDIX 1 PORT DE RÉCEPTION 48V CC (POUR TL-POE200A). 1 PORT D'ÉMISSION 12/9/5V CC. PORT (POUR TL-POE200B) connectique 5.5/2.1mm
INDICATEUR LUMINEUX	Alimentation
DIMENSIONS (L×P×H)	3,2 x 2,0 x 0,9 " (81 x 52 x 24 mm)
Autres	
PRÉREQUIS SYSTÈME	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
UNITÉ D'ALIMENTATION DE L'INJECTEUR POE	Entrée : 100~240V CC Sortie : Commutation PSU 48 V, 0.5A.
PUISSANCE DE SORTIE POUR SPLITTER POE	12/9/5 V CC
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement : 0?~40? (32?~104?) Température de stockage : -40?~70? (-40?~158?) Humidité de fonctionnement : 10 %~90 %, sans condensation Humidité de stockage : 5 %~90 %, sans condensation

[Fiche Technique Constructeur](#)



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.