Serveur d\'impression de poche sans fil 54 Mbps TL-WPS510U

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 62,67 €

Remise:

TVA: 12,53 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Serveur d'impression de poche sans fil 54 Mbps TL-WPS510U

Points forts:

- Vaste compatibilité avec la plupart des imprimantes disponibles sur le marché
- Partage de l’impression sans fil, vitesse allant jusqu’à 54 Mbps.
- Connexion imprimante haut débit USB 2.0.
- Prise en charge du chiffrement WEP 64/128 bits et de la sécurité WPA/WPA2-PSK.

Fonctions

Le serveur d'impression de poche sans fil 54 Mbps TL-WPS510U est un serveur d'impression ultra-compact qui permet de partager une imprimante USB sur un réseau sans fil. Il vous permet tout simplement de placer votre imprimante où vous voulez, aussi bien à la maison qu'à votre bureau. Grâce au TL-WPS510U, il n'est désormais plus nécessaire de disposer d'une machine dédiée : à tout moment, n'importe qui sur le réseau peut imprimer sur une imprimante partagée.

Possibilité de choisir le type connexion, filaire ou sans fil

Le serveur d'impression TL-WPS510U prend en charge les normes de réseau sans fil IEEE 802.11b/g et filaire 10/100 Mbps. Les utilisateurs peuvent partager l'imprimante et configurer le serveur d'impression par le biais d'une connexion filaire ou sans fil. Grâce à sa fonction sans fil, n'importe qui sur le réseau peut imprimer à distance, et ce quel que soit l'emplacement de l'imprimante.

Prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation

Le TL-WPS510U est conçu pour prendre en charge de nombreux systèmes d'exploitation ; c'est le serveur d'impression idéal pour un environnement hétéroclite. Le TL-WPS510U est non seulement compatible avec Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X 10 ou supérieur et Linux, il fonctionne également parfaitement avec Windows 7. Ainsi, le TL-WPS510U comble vos besoins même dans des parcs informatiques composés de plusieurs systèmes d'exploitation différents.

Sécurité réseau avancée

Le TL-WPS510U est doté d'une interface sans fil IEEE802.11b/g qui permet d'établir une connexion sans fil. Si vous souhaitez utiliser la fonction sans fil, le TL-WPS510U vous offre la sécurité indispensable à la transmission de vos données, grâce aux fonctions WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 et 128 bits et de chiffrement WPA (Wi-Fi Protected Access).

Configuration et utilisation simples

Grâce à l'Assistant d'installation facile du TL-WPS510U, configurez votre serveur d'impression rapidement et commencez à travailler au bout de quelques minutes. L'Assistant vous guide pas à pas durant le processus d'installation du serveur d'impression, qui est si simple qu'il convient aux utilisateurs novices. Grâce à son interface web ou son logiciel fenêtré permettant tous deux une installation conviviale, l'utilisation et la configuration de votre serveur d'impression depuis n'importe quel poste connecté au réseau n'auront jamais été aussi simples.

Caractéristiques:

- Un port USB 2.0 haut débit
- Normes IEEE 802.11g et 802.11b
- Prise en charge LPD / LPR (Port imprimante TCP/IP standard).
- Prise en charge Client DHCP.
- Prise en charge des messages POST (Power On Self Test)
- Chiffrement WEP 64/128 bits, sécurité sans fil WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Prise en charge Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, Windows 7, Mac OS X 10 ou au-delà, Linux.
- Interface de gestion Web et utilitaire Windows.
- Prise en charge des mises à jour du firmware

Caractéristiques matérielles	
INTERFACE	Port USB 2.0/1.1
INDICATEUR LUMINEUX	Alimentation, sans fil
DIMENSIONS (L×P×H)	65 x 40 x 19 mm
CONSOMMATION	3,3V CC, 2 A
Fonctions sans fil	
NORMES SANS FIL	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
SÉCURITÉ SANS FIL	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Fonctionnalités logicielles	
PROTOCOLES	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR/LPD, IPP
FONCTIONS AVANCÉES	Client DHCP, POST (Power On Self Test), Firmware évolutif, Utilitaire pour Windows
ADMINISTRATION	Interface de gestion Web, HP Web JetAdmin
Autres	
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Serveur d'impression sans fil Antenne omnidirectionnelle amovible Câble Ethernet (RJ45) CD de ressources

Autres	
	Guide d'installation rapide
PRÉREQUIS SYSTÈME	Windows 9x/ME, Windows 7/ Vista / XP/2000, Mac OS 8.1 ou ultérieur, UNIX/Linux, Netware 3.12 ou ultérieur
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement : 0?~50? (32?~122?) Température de stockage : -5?~65? (23?~139?) Humidité de fonctionnement : 0 %~70 %, sans condensation Humidité de stockage : 0 %~80 %, sans condensation

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.