Adaptateur CPL Nano 500 Mbit/s avec prise de courant intégrée

Note : Pas noté
Prix
Prix Remisé: 23,75 €

Remise:

TVA: 4,75 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Adaptateur CPL Nano 500 Mbit/s avec prise de courant intégrée

• Installation plug-n-play simple et sécurité AES 128 bit
• Débit CPL maximum de 500 Mbit/s
• Rétrocompatible avec les adaptateurs CPL 200 Mbit/s
• Inclut un mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation de courant
• Utilise les fils électriques existants pour transmettre les données réseau
• Portée de transmission CPL jusqu'à 300 mètres
• Prise de courant intégrée avec filtre antiparasite

Transmettez les données réseau à l'aide des fils électriques existants

L'Edimax HP-5101AC peut transformer les fils électriques existants de votre maison ou votre bureau en réseau haut débit. Le câblage compliqué, perturbateur et disgracieux n'est plus nécessaire : si votre maison ou votre bureau ne disposent pas d'infrastructure sur câble Ethernet, le HP-5101AC vous permet de créer un environnement réseau de manière simple et rentable.

Prise de courant intégrée avec filtre antiparasite

Avec l'Edimax HP-5101AC, aucune prise de courant n'est gaspillée. Il intègre une prise de courant que vous pouvez facilement utiliser avec tout appareil électrique. Ainsi, même si le HP-5101AC est branché dans une prise, vous pouvez encore brancher un autre appareil électrique dans le HP-5101AC et conserver l'utilisation de la prise. Le filtre antiparasite intégré vous assure également l'absence de chute soudaine du débit sur le réseau lorsqu'un appareil électrique à grosse consommation est utilisé.

Norme HomePlug AV 500 Mbit/s et prise en charge IGMP

L'Edimax HP-5101AC est non seulement conforme à la norme HomePlug AV, mais prend également en charge les flux de multidiffusion gérés par IGMP. Le HP-5101AC peut transmettre les données du réseau sur les fils électriques existants à des débits jusqu'à 500 Mbit/s. Il est également rétrocompatible avec la norme HomePlug AV 200 Mbit/s et possède une portée de transmission jusqu'à 300 mètres. Le protocole IGMP peut être utilisé pour les jeux en ligne ou les applications de diffusion de vidéo et permet une utilisation plus efficace des ressources du réseau. Avec le HP-5101AC, vous pouvez transférer vidéo haute définition et audio numérique rapidement et facilement.

Compatibile avec les dispositifs HomePlug 1.0 et 1.0 Turbo

Le HP-5101AC est conçu pour assurer la coexistence efficace des dispositifs HomePlug 1.0 et 1.0 Turbo, offrant une qualité du service (QoS) garantie à tous les dispositifs présents sur un réseau CPL hétérogène. Grâce à cette architecture, le HP-5101AC et les autres stations HomePlug 1.0 partagent les allocations CSMA/CA, fournissant ainsi un accès équitable aux stations HomePlug 1.0 basé sur la priorité du trafic.

Cryptage AES 128 bit

Grâce à la conformité à la norme de cryptage AES 128 bit, l'Edimax HP-5101AC offre une plus grande sécurité du réseau CPL.*Les performances maximales, les débits de données réels et la portée peuvent varier en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux. Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans notification préalable.

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.