

Switch PoE administrable 6 ports Netonix WS-6-Mini



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 169,00 €

Remise:

TVA: 33,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Switch PoE administrable 6 ports Netonix WS-6-Mini

Le switch Netonix WS-6-MINI est conçu spécifiquement pour les installations professionnelles avec un châssis robuste et plage de température de fonctionnement étendue. Il dispose d'une interface utilisateur simple mais complète et efficace fournissant toutes les fonctionnalités indispensables aux FAI.

- Format desktop standard/mural
- Dimensions 127mm x 118mm x 32mm
- Délivre 1.5A en 24V ou 48V sur 4 paires (24VH et 48VH)
- Température de fonctionnement -25 à 55 °C
- Fabriqué et assemblé en Amérique du Nord

Tension / Ampérage / Paires utilisées:

Ports 3 à 6

Ports 3 à 6

Port 2

Port 2

24 Volts	48 Volts	24 Volts	48 Volts
Pins 4,5 (+)	Pins 4,5 (+)	Pins 1,2,4,5 (+)	Pins 1,2,4,5 (+)
Pins 7,8 (-)	Pins 7,8 (-)	Pins 3,6,7,8 (-)	Pins 3,6,7,8 (-)
0.75 Ampères	0.75 Ampères	1.5 Ampères	1.5 Ampères

Le port 1 accepte le PoE passif 48V (48-53V) utilisant les 4 paires comme l'injecteur PoE du airFIBER 24 GHz.

NE PAS alimenter le WS-6-MINI avec une alimentation POE passive standard qui délivre le 48 volts sur 2 paires.

Si vous alimentez le WS-6-MINI via une alimentation 48 à 53 Volts avec connecteur DC, le port 1 du switch ne délivrera pas de PoE, c'est un port ethernet standard.

Si vous alimentez le WS-6-MINI via une alimentation 48 à 53 Volts avec connecteur DC assurez-vous de relier la vis de mise à la terre afin de bénéficier de la protection contre la foudre.

▪ [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.