

Pack 3x Point Accès Ubiquiti UniFi UAP



Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 150,00 €

Remise: -28,94 €

TVA: 30,00 €

Non Disponible

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Pack 3x Point d'accès intérieur Ubiquiti UniFi UAP

[Produit en fin de vie, remplacé par : UAP-AC-LITE Pack de 5x](#)

Chaque point d'accès est fourni avec ses accessoires d'alimentation PoE et de montage (mur ou faux-plafond).

Logiciel intuitif:

Installé en quelques secondes, le logiciel UniFi Controller vous permet de manager à distance les points d'accès, de gérer les accès (fonctionnalité de hotspot avec accès Guest et possibilité d'envoyer les logs sur un serveur distant - non fourni).

Pour exploiter les fonctionnalités des points d'accès Unifi, le contrôleur logiciel doit être installé sur ordinateur du réseau et fonctionner en permanence.

Sans contrôleur les points d'accès fonctionneront mais l'accès Guest, le portail captif et l'enregistrement des logs système seront indisponibles.

Performances WiFi:

Compatibles 802.11b/g/n, UniFi intègre la technologie MIMO permettant d'atteindre un débit de 300 Mbps et de couvrir jusqu'à 150 m de distance.

Extensible

UNIFI s'adapte à toute taille de réseau en vous permettant d'installer aussi simplement un point d'accès que plusieurs centaines...

Zoom sur UniFi Controller:

Permet de gérer, contrôler, configurer vos points d'accès depuis un seul et même emplacement et sans achat de matériel supplémentaire.

- Map : Vous permet d'importer le plan de vos locaux et d'y indiquer les emplacements de vos points d'accès.
- Statistiques : Affiche les informations de trafic réseau, liste des clients connectés, uptime, etc.
- Utilisateurs et Invités (Guests): Gardez un oeil sur les utilisateurs et invités de votre réseau.
- Mise à jour à distance : UniFi vous alerte automatiquement lors de la disponibilité de mises à jour, et vous permet de mettre à jour vos points d'accès à distance.
- Alertes : Vous informe des événements de votre réseau.
- Réseau unifié : Permet de créer un réseau composé de multiples AP offrant une transparence aux utilisateurs (roaming).

Principales caractéristiques :

Normes	802.11b/g/n 2.4 GHz
Puissance de sortie PIRE	20 dBi
Antennes	2x2 MIMO intégrées
BSSID	Jusqu'à 4 par AP
Clients	100+
Ports	1x Ethernet 10/100 PoE
Alimentation	PoE passif (12-24 V) 24 V 0.5 A fournie
Consommation max	4 W
Dimensions	20 x 20 x 3.65 cm
Poids	290 g (430 g avec kit de fixation)
Températures de fonctionnement	-10 à 70°C (14 à 158°F)
Certifications	CE, FCC, IC

[Fiche Technique Constructeur](#)



Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.