

Antenne LigoDLB 5-90



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Antenne LigoDLB 5-90

Nouvelle plateforme

Nouvelle génération de CPU plus puissant qui assure une meilleure performance et qui délivre au maximum une capacité de 170 Mbps et près de 2 fois plus de paquets par seconde (80000). Narrow (5 et 10 MHz) canal de support qui assure une performance constante dans des environnements bruyants. Plus de RAM ce qui améliore les performances avec plusieurs utilisateurs connectés à la même station de base.

Protection contre les surtensions

Une protection de 3kV pour les lignes à terre et 1kV de ligne à ligne ce qui permet son fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles et avec des installations électriques instables.

Système d'exploitation

Un nouveau système d'exploitation qui comprend toutes les caractéristiques essentielles pour les réseaux PTMP. L'interface utilisateur est responsive. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a le pont IPv6 et le support du routeur, SSDP and Bonjour device discovery options, forme du trafic flexible et client SSTP. Dispositifs DLB nouvelle génération qui sont compatibles avec la série APC de Deliberant même en utilisant le

protocole iPoll. Afin de disposer de cette nouvelle version, un firmware doit être installé sur tous les périphériques APC (v7.0 ou ultérieur).

iPoll 3 - Performance de protocole amélioré

LigoWave iPoll protocole PTMP (Point à Multipoint) est une solution innovante pour éliminer l'encombrement de la transmission et les interférences proches créées dans les installations sans fil PTMP.

Support de scénario Hotspot

À partir de l'image firmware v7.52 Infinity peut être utilisé sur un appareils de la série LigoDLB pour le hotspot extérieure et d'autres applications connexes. Après la mise à niveau du firmware des dispositifs DLB sont convertis en points d'accès pour les réseaux de hotspots extérieure et vont perdre la fonctionnalité du PTP ou de la connectivité PTMP.

WNMS

WNMS est un système de gestion de réseau sans fil GRATUIT de qualité pour les entreprises. Une solution logicielle unique qui simplifie un grand nombre de tâches de gestion de contrôle pour l'administrateur réseau.

Caractéristiques:

- Fréquence 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 et 5.725 - 5.850 GHz)
- 80,000 PPS
- Une capacité de 170 Mbps
- Jusqu'à 29 dBm de puissance de transmission
- Antenne sectorielle 90 degrés, bipolarisée, 18 dBi
- Système d'exploitation puissant
- Smart polling data transmission protocol (iPoll 2)
- Conforme à la certification IP65
- WNMS gratuit (système de gestion de réseau sans fil)
- Montage sur mur ou poteau

• [Fiche Technique Constructeur](#)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

//